


















REKUPERATORY

Zdjęcie	Opis	Cena katalogowa netto PLN	
		HI-TECH	BASIC
	REKUPERATOR WANAS 415V HI-TECH		
	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	520	
	spręż przy 415 m ³ /h [Pa]	235	
	zużycie energii [W]	19-240	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	82,90	
	waga [kg]	61	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	160	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ze szklanym panelem kołki, syfon do skroplin fi 32 uchwyt do montażu ściennego	
Opcja	415V_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym	13 080,00 PLN	10 980,00 PLN
	REKUPERATOR WANAS 415H HI-TECH		
	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	520	
	spręż przy 415 m ³ /h [Pa]	235	
	zużycie energii [W]	19-240	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	82,90	
	waga [kg]	61	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	160	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ze szklanym panelem kołki, syfon do skroplin fi 32 uchwyt do montażu ściennego	
Opcja	415H_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym	13 080,00 PLN	10 980,00 PLN
	REKUPERATOR WANAS 615V HI-TECH		
	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	688	
	spręż przy 615 m ³ /h [Pa]	193	
	zużycie energii [W]	30-377	
	moc nagrzewnicy [W]	1000	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	82,70	
	waga [kg]	75,5	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ze szklanym panelem kołki, syfon do skroplin fi 32 uchwyt do montażu ściennego	
Opcja	615V_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym	14 400,00 PLN	12 250,00 PLN
	REKUPERATOR WANAS 615H HI-TECH		
	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	688	
	spręż przy 615 m ³ /h [Pa]	193	
	zużycie energii [W]	30-377	
	moc nagrzewnicy [W]	1000	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	82,70	
	waga [kg]	75,5	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ze szklanym panelem kołki, syfon do skroplin fi 32 uchwyt do montażu ściennego	
Opcja	615H_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym	14 400,00 PLN	12 250,00 PLN
	REKUPERATOR WANAS 815V HI-TECH		
	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	890	
	spręż przy 815 m ³ /h [Pa]	180	
	zużycie energii [W]	23-337	
	moc nagrzewnicy [W]	2000	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	83,10	
	waga [kg]	133,5	
	klasa filtra	ISO COARSE 75%	
	średnica króćców Ø [mm]	250	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ze szklanym panelem kołki, syfon do skroplin fi 32 uchwyt do montażu ściennego	
Opcja	815V_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym	18 950,00 PLN	17 500,00 PLN
	REKUPERATOR WANAS 815H HI-TECH		
	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	890	
	spręż przy 815 m ³ /h [Pa]	180	
	zużycie energii [W]	23-337	
	moc nagrzewnicy [W]	2000	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	83,10	
	waga [kg]	133,5	
	klasa filtra	ISO COARSE 75%	
	średnica króćców Ø [mm]	250	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ze szklanym panelem kołki, syfon do skroplin fi 32 uchwyt do montażu ściennego	
Opcja	815H_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym	18 950,00 PLN	17 500,00 PLN













Zdjęcie	Opis		Cena katalogowa netto PLN
	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	250	7 600,00 PLN
	spręż przy 250 m ³ /h [Pa]	100	
	zużycie energii [W]	17-172	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	84,40	
	waga [kg]	51	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	125	
	zawartość kpl.	automatyczny bypass 100% nagrzewnica wstępna dotykowy sterownik puszka na sterownik do montażu podtynkowego złączka RJ12, kołki, syfon do skroplin fi 32	
	Opcja	250MN_SV2 Rekuperator ze sterownikiem V2	
	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	257	7 350,00 PLN
	spręż przy 250 m ³ /h [Pa]	115	
	zużycie energii [W]	20-152	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	84,20	
	waga [kg]	43,5	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	125	
	zawartość kpl.	automatyczny bypass 100% nagrzewnica wstępna dotykowy sterownik puszka na sterownik do montażu podtynkowego złączka RJ12, kołki, syfon do skroplin fi 32	
	Opcja	250H_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym	
	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	420	8 200,00 PLN
	spręż przy 350 m ³ /h [Pa]	234	
	zużycie energii [W]	16-178	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	82,3	
	waga [kg]	65	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	160	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik z puszką do montażu podtynkowego złączka RJ12, kołki, syfon do skroplin fi 32 uchwyt do montażu ściennego	
	Opcja	350H/3_SV2 Rekuperator ze sterownikiem V2 350H/3_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym 350H/3_SV2_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym i sterownikiem V2	
	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	420	8 200,00 PLN
	spręż przy 350 m ³ /h [Pa]	234	
	zużycie energii [W]	16-178	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	82,3	
	waga [kg]	65	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	160	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik z puszką do montażu podtynkowego złączka RJ12, kołki, syfon do skroplin fi 32 uchwyt do montażu ściennego	
	Opcja	350V/3_SV2 Rekuperator ze sterownikiem V2 350V/3_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym 350V/3_SV2_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym i sterownikiem V2	
	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	380	7 990,00 PLN
	spręż przy 345 m ³ /h [Pa]	150	
	zużycie energii [W]	16-170	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	82,10	
	waga [kg]	56,40	
	klasa filtra	ISO COARSE 75%	
	średnica króćców Ø [mm]	160	
	zawartość kpl.	automatyczny bypass 100% nagrzewnica wstępna dotykowy sterownik puszka na sterownik do montażu podtynkowego złączka RJ12, kołki, syfon do skroplin fi 32	
	Opcja	345_SV2 Rekuperator ze sterownikiem V2	
	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	595	8 890,00 PLN
	spręż przy 550 m ³ /h [Pa]	166	
	zużycie energii [W]	26-265	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	81,50	
	waga [kg]	72	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik z puszką do montażu podtynkowego złączka RJ12, kołki, syfon do skroplin fi 32 uchwyt do montażu ściennego	
	Opcja	550H/3_SV2 Rekuperator ze sterownikiem V2 550H/3_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym 550H/3_SV2_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym i sterownikiem V2	
	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	595	8 890,00 PLN
	spręż przy 550 m ³ /h [Pa]	166	
	zużycie energii [W]	26-265	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	81,50	
	waga [kg]	72	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik z puszką do montażu podtynkowego złączka RJ12, kołki, syfon do skroplin fi 32 uchwyt do montażu ściennego	
	Opcja	550V/3_SV2 Rekuperator ze sterownikiem V2 550V/3_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym 550V/3_SV2_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym i sterownikiem V2	




Zdjęcie	Opis		Cena katalogowa netto PLN
	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	900	14 250,00 PLN
	spreż przy 800 m³/h [Pa]	200	
	zużycie energii [W]	24-335	
	moc nagrzewnicy [W]	2 000	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	81,90	
	waga [kg]	130	
	klasa filtra	ISO COARSE 75%	
	średnica króćców Ø [mm]	250	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik puszka na sterownik do montażu podtynkowego 100% bypass złączka RJ12, syfon do skroplin fi 32 uchwyt do montażu podsufitowego	
	Opcja	800_SV2 Rekuperator ze sterownikiem V2	
	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	1000	15 550,00 PLN
	spreż przy 900 m³/h [Pa]	230	
	zużycie energii [W]	38-405	
	moc nagrzewnicy [W]	3 000	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	86,2	
	waga [kg]	146	
	klasa filtra	ISO COARSE 75%	
	średnica króćców Ø [mm]	250	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik z puszką do montażu podtynkowego złączka RJ12, kołki, syfon do skroplin fi 32 Moduł internetowy WANAS MOBILE CONTROL W-15	
	Opcja	900H_SV2 Rekuperator ze sterownikiem V2	
	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	1468	16 900,00 PLN
	spreż przy 1300 m³/h [Pa]	240	
	zużycie energii [W]	20-764	
	moc nagrzewnicy [W]	3 000	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	84,50	
	waga [kg]	152	
	klasa filtra	ISO COARSE 75%	
	średnica króćców Ø [mm]	315	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik z puszką do montażu podtynkowego złączka RJ12, kołki, syfon do skroplin fi 32 Moduł internetowy WANAS MOBILE CONTROL W-15	
	Opcja	1300H_SV2 Rekuperator ze sterownikiem V2	
	wydajność [kW]	3,10	5 050,00 PLN
	zużycie energii [W]	4-64	
	zasilanie [V/Hz]	230/50	
	Wysokość/szerokość/głębokość [mm]	634/840/547	
	waga [kg]	40	
	klasa filtra	ISO COARSE 75%	
	zawartość kpl.	uchwyt do montażu ściennego, kołki, syfon do skroplin fi 32, czujnik GWC, złączki zaciskowe 22x1"GZ- 2szt.	
	wydajność [kW]	3,10	2 950,00 PLN
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	Wysokość/szerokość/głębokość [mm]	402/683/550	
	waga [kg]	35,85	
	układ króćców	uniwersalny	
	zawartość kpl.	uchwyt do montażu ściennego, kołki, syfon do skroplin fi 32, czujnik GWC, złączki zaciskowe 22x1"GZ- 2szt.	
	wydajność [kW]	7,30	3 650,00 PLN
	średnica króćców Ø [mm]	315	
	Wysokość/szerokość/głębokość [mm]	625/484/659	
	waga [kg]	45,5	
	układ króćców	uniwersalny	
	zawartość kpl.	uchwyt do montażu ściennego, kołki, syfon do skroplin fi 32, czujnik GWC, złączki zaciskowe 22x1"GZ- 2szt.	
	max. strumień powietrza [m³/h]	600	2 950,00 PLN
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	Wysokość/szerokość/głębokość [mm]	494/455/452,2	
	masa [kg]	25	
	moc nagrzewnicy [W]	1000	
	max. zużycie wody [l/h]	10,1	
	max. zużycie energii [W]	15	
	zawartość kpl.	komplet dyszy, syfon do skroplin fi 32, uchwyt do montażu ściennego	
	max. strumień powietrza [m³/h]	1300	3 500,00 PLN
	średnica króćców Ø [mm]	315	
	Wysokość/szerokość/głębokość [mm]	824,4/455/452,2	
	masa [kg]	36	
	moc nagrzewnicy [W]	2000	
	max. zużycie wody [l/h]	10,1	
	max. zużycie energii [W]	15	
	zawartość kpl.	komplet dyszy, syfon do skroplin fi 32, uchwyt do montażu ściennego	

Zdjęcie	Opis		Cena katalogowa netto PLN	
AKCESORIA DO REKUPERATORÓW				
	zakres pomiaru temp.	od -30°C do 50°C	125,00 PLN	
	zakres pomiaru wilgotności	10-95%RH		
	częstotliwość pracy	868 MHz		
	zasilanie	bateria CR2032		
	max. pobór prądu [mA]	50	1 550,00 PLN	
	zasilanie [V]	230		
	3 programowalne wejścia	0-10 V		
	1 programowalne wyjście	ON/OFF		
	kalibracja	automatyczna		
	pomiar	Wilgotność 0-100% RH, Temperatura 0-50 °C, CO ₂ - 0-2000 ppm		
	zawartość kpl.	zasilacz 230 V AC/24V DC, instrukcja obsługi		
	max. Pobór prądu [mA]	27	137,00 PLN	
	zasilanie [V DC]	24		
	wejście	0-10 V		
	wyjście	ON/OFF		
	Moduł do współpracy z czujnikiem multiSENSE zamienia sygnał 0-10 V na ON/OFF			
	max. pobór prądu [W]	2	690,00 PLN	
	wejście	-		
	wyjście	RJ12		
	zawartość kpl.	zasilacz		kabel z RJ 12
		DTR		
	max. pobór prądu [W]	1	650,00 PLN	
	wejście	RJ 45		
	wyjście	RJ12		
	zasilanie [V]	230		
	zawartość kpl.	zasilacz		kabel z RJ 12
		DTR		
	Model	Wymiar: szerokość x długość x wysokość (mm)	Cena netto (1 szt.)	
	Wkład do UMECTO 600	330x330x100	85,00 PLN	
	Wkład do UMECTO 1300	330x330x200	95,00 PLN	
	Model	Klasa filtracji	Cena netto (1 szt.)	
	WANAS 250MN	ISO COARSE 75%	25,00 PLN	
	WANAS 350V, 350H	ISO COARSE 75%	25,00 PLN	
	WANAS 350/2 oraz 350/3	ISO COARSE 75%	25,00 PLN	
		ISO COARSE 75%, włóknina węglowa	25,20 PLN	
	WANAS 550V, 550H	ISO COARSE 75%	27,50 PLN	
	WANAS 550/2 oraz 550/3	ISO COARSE 75%	27,50 PLN	
		ISO COARSE 75%, włóknina węglowa	27,64 PLN	
	WANAS 415	ISO COARSE 75%	25,00 PLN	
	WANAS 615	ISO COARSE 75%, włóknina węglowa	25,20 PLN	
		ISO COARSE 75%	27,50 PLN	
MODUŁ WANAS GWC 426	ISO COARSE 75%, włóknina węglowa	27,64 PLN		
	ISO COARSE 75%	25,00 PLN		
	Model	Klasa filtracji	Cena netto (1 szt.)	
	WANAS 250MN	ePM 10 50%, M5	50,00 PLN	
		ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY	106,00 PLN	
	WANAS 350V/2, 350H/2	ePM 10 50%, M5	61,79 PLN	
		ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY	106,00 PLN	
	WANAS 345	ISO COARSE 75%	58,00 PLN	
		ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY	106,00 PLN	
	WANAS 550V/2, 550H/2	ePM 10 50%, M5	67,48 PLN	
		ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY	111,00 PLN	
	WANAS 800	ISO COARSE 75%	80,00 PLN	
		ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY	203,25 PLN	
	WANAS 900H	ISO COARSE 75%	95,00 PLN	
		ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY	250,00 PLN	
	WANAS 1300H	ISO COARSE 75%	95,00 PLN	
	WANAS 415	ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY	250,00 PLN	
		ePM 10 50%, M5	61,79 PLN	
WANAS 615	ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY	105,69 PLN		
	ePM 10 50%, M5	67,48 PLN		
WANAS 815	ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY	110,57 PLN		
	ePM 10 50%, M5	94,30 PLN		
	ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY	239,84 PLN		
	Model	Klasa filtracji	Cena netto (1szt.)	
	WANS 250MN	ISO COARSE 75%	50,00 PLN	
	WANS 345	ISO COARSE 75%	70,00 PLN	
	WANAS 350V/2, 350H/2	ISO COARSE 75%	71,95 PLN	
	WANAS 550V/2, 550H/2	ISO COARSE 75%	77,24 PLN	

Zdjęcie	Opis		Cena katalogowa netto PLN
	przekrój [mm ²]	4x0,14	3,00 PLN
	ekranowany	tak	
	długość [mb]	dowolna	
Przewód do połączenia rekuperatora ze sterownikiem. Cena za 1mb.			
	Czujnik PT-1000		70,00 PLN
	Czujnik temperatury W-1000 konieczny przy montażu GWC powietrznego lub glikolowego		75,00 PLN
	Model	Wymiar	Cena netto
	WANAS 250MN/WANAS 250H	regulacja nóżek, wymiar: 360x425x180 (mm)	215,00 PLN
	WANAS 350, WANAS 415, GWC 426	regulacja nóżek, wymiar: 750x450x180 (mm)	235,00 PLN
	WANAS 550, WANAS 615	regulacja nóżek, wymiar: 750x550x180 (mm)	240,00 PLN
	WANAS 815	regulacja nóżek, wymiar: 1065x495x180 (mm)	260,00 PLN
	WANAS 900H	regulacja nóżek, wymiar: 1110x515x180 (mm)	260,00 PLN
	WANAS 1300H	regulacja nóżek, wymiar: 1200x515x180 (mm)	270,00 PLN
	NAGRZEWNICA / CHŁODNICA WODNA WANAS 426	regulacja nóżek, wymiar: 665x425x180 (mm)	215,00 PLN
	UMECTO 600 / UMECTO 1300	regulacja nóżek, wymiar: 390x395x180 (mm)	200,00 PLN
NAGRZEWNICA / CHŁODNICA WODNA WANAS 444	regulacja nóżek, wymiar: 390x395x180 (mm)	215,00 PLN	
	Model	Opis	Cena netto
	WANAS 350V/H	WYMIENNIK ENTALPICZNY	3 100,00 PLN
	WANAS 550V/H	WYMIENNIK ENTALPICZNY	3 550,00 PLN
	WANAS 415 V/H	WYMIENNIK ENTALPICZNY	2 500,00 PLN
	WANAS 615V/H	WYMIENNIK ENTALPICZNY	3 250,00 PLN
	WANAS 815V/H	WYMIENNIK ENTALPICZNY	4 950,00 PLN
OSPRZĘT WENTYLACYJNY WANAS FLEXI SYSTEM			
	Material	stal ocynkowana	90,00 PLN
	Długość przyłącza [mm]	330	
	Wymiar [mm]	1xØ75 1xØ100	
	Przepływ do [m ³ /h]	30	
	Wysokość bez przyłącza [mm]	83	
	Material	stal ocynkowana	92,00 PLN
	Długość przyłącza [mm]	330	
	Wymiar [mm]	2xØ75 1xØ125	
	Przepływ do [m ³ /h]	60	
	Wysokość bez przyłącza [mm]	83	
	Material	stal ocynkowana	125,00 PLN
	Długość przyłącza [mm]	330	
	Wymiar [mm]	3xØ75 1xØ150	
	Przepływ do [m ³ /h]	90	
	Wysokość bez przyłącza [mm]	83	
	Material	Stal ocynkowana/malowana proszkowo RAL 9016	Cena netto
	Wymiar [mm]	Ø100	14,00 PLN
	Wymiar [mm]	Ø125	17,50 PLN
	Wymiar [mm]	Ø150	28,00 PLN
	Material	Stal ocynkowana/malowana proszkowo RAL 9016	Cena netto
	Wymiar [mm]	Ø100	14,00 PLN
	Wymiar [mm]	Ø125	17,50 PLN
	Wymiar [mm]	Ø150	28,00 PLN

Zdjęcie	Opis		Cena katalogowa netto PLN
	Materiał	stal ocynkowana	196,00 PLN
	Wymiar [mm]	5xØ75 1xØ125	
	Przepływ do [m³/h]	150	
	Długość: 500 mm, Szerokość: 300 mm, Wysokość: 90 mm		
	Materiał	stal ocynkowana	340,00 PLN
	Wymiar [mm]	5xØ75 1xØ125	
	Przepływ do [m³/h]	150	
	Izolowany, Długość: 500 mm, Szerokość: 300 mm, Wysokość: 150 mm		
	Materiał	stal ocynkowana	392,50 PLN
	Wymiar [mm]	8xØ75 1xØ160	
	Przepływ do [m³/h]	240	
	Wysokość bez przyłącza [mm]	83	
	Materiał	stal ocynkowana	413,00 PLN
	Wymiar [mm]	8xØ75 1xØ160	
	Przepływ do [m³/h]	240	
	Izolowany, Długość: 450 mm, Szerokość: 450 mm, Wysokość: 190 mm		
	Materiał	stal ocynkowana	495,00 PLN
	Wymiar [mm]	11xØ75 1xØ200	
	Przepływ do [m³/h]	330	
	Izolowany, Długość: 600 mm, Szerokość: 450 mm, Wysokość: 220 mm		
	Materiał	stal ocynkowana	471,54 PLN
	Wymiar [mm]	12xØ75 1xØ200	
	Przepływ do [m³/h]	360	
	Wysokość bez przyłącza [mm]	83	
	Materiał	stal ocynkowana	563,00 PLN
	Wymiar [mm]	12xØ75 1xØ200	
	Przepływ do [m³/h]	360	
	Wysokość bez przyłącza [mm]	83	
	Materiał	stal ocynkowana	575,00 PLN
	Wymiar [mm]	14xØ75 1xØ200	
	Przepływ do [m³/h]	420	
	Wysokość bez przyłącza [mm]	83	
	Materiał	stal ocynkowana	178,00 PLN
	Wymiar [mm]	2xØ75 1xØ125	
	Przepływ do [m³/h]	60	
	Wysokość bez przyłącza [mm]	50	
	Skrzynka narożna służy do nawiewania/wywiewania powietrza z pomieszczenia znajdującego się na parterze. Umieszcza się ją na strapie, a następnie prowadzi rury Ø75 pionowo na strych. Stosowana przeważnie tam gdzie nie ma możliwości montażu ze względu na wysokość skrzynki rozprężnej tradycyjnej.		
	Materiał	stal ocynkowana	660,00 PLN
	Wymiar [mm]	Ø200	
	Zasilanie [V]	230	
	Siłownik	Belimo	
	Trójnik wyboru czepni umożliwia wybór czepni ściennej lub gruntowej. Sterowanie trójnikiem zapewnia centrala wentylacyjna WANAS. Trójnik nie zawiera w komplecie czujnika temperatury W-1000.		
	Materiał	stal ocynkowana	640,00 PLN
	Wymiar [mm]	Ø160	
	Zasilanie [V]	230	
	Siłownik	Belimo	
	Trójnik wyboru czepni umożliwia wybór czepni ściennej lub gruntowej. Sterowanie trójnikiem zapewnia centrala wentylacyjna WANAS. Trójnik nie zawiera w komplecie czujnika temperatury W-1000.		

Zdjęcie	Opis		Cena katalogowa netto PLN
	Materiał	stal ocynkowana	128,00 PLN
	Wymiar [mm]	140x44	
	Przepływ do [m³/h]	30	
	Odsadzka umożliwia skrzyżowanie dwóch rur Ø75 lub można wykorzystać w celu obejścia rur instalacji sanitarnych.		
	Materiał	stal ocynkowana	138,00 PLN
	Wymiar [mm]	260x44	
	Przepływ do [m³/h]	30	
	Odsadzka umożliwia skrzyżowanie dwóch rur Ø75 lub można wykorzystać w celu obejścia rur instalacji sanitarnych.		
	Materiał	stal ocynkowana	184,00 PLN
	Wymiar [mm]	2x75x125	
	Przepływ do [m³/h]	60	
	Skrzynka podsufitowa pod zabudowę KG. Wysokość skrzynki 80 mm, zabudowa KG 100 mm.		
	Materiał	Polietylen z wewnętrzną warstwą antystatyczną oraz antybakteryjną	
	Wymiar [mm]	Ø75	
	Rolka [m]	50	
	Rura WANAS Flexi System Ø75 służy do rozprowadzania powietrza od skrzynek rozdzielczych do skrzynek rozprężnych.		
	Materiał	Tworzywo sztuczne	
	Wymiar [mm]	Ø75	
	Złączka przeznaczona jest do łączenia rur WANAS Flexi System Ø75.		
	Materiał	Polietylen	
	Wymiar [mm]	Ø75	
	Zaślepka przeznaczona jest do zaślepiania nieużywanych otworów rozdzielaczy i skrzynek rozprężnych oraz zabezpieczenia ich przed ewentualnym zabrudzeniem przy montażu.		
	Materiał	EPDM	
	Wymiar [mm]	Ø75	
	Uszczelkę umieszcza się na rurach WANAS Flexi System Ø75 dla zapewnienia szczelności połączenia pomiędzy rurą a rozdzielaczem, skrzynką rozprężną, mułą.		
	Wymiar [mm]	Opis	Cena netto/szt.
	Ø200, 330x330	Stal ocynkowana	185,00 PLN
	Ø200, 330x330	Stal ocynkowana/malowana proszkowo wg palety RAL : 7016, 7047, 9016. Czas oczekiwania do 7 dni roboczych.	225,00 PLN
	Ø250, 380x380	Stal ocynkowana	190,00 PLN
	Ø250, 380x380	Stal ocynkowana/malowana proszkowo wg palety RAL: 7016, 7047, 9016. Czas oczekiwania do 7 dni roboczych.	230,00 PLN
	Wymiar [mm]	Opis	Cena netto/szt.
	Ø160	aluminium/malowana proszkowo wg palety RAL: 7016, 7047, 9016. Czas oczekiwania do 7 dni roboczych.	50,00 PLN
	Ø200	aluminium/malowana proszkowo wg palety RAL: 7016, 7047, 9016. Czas oczekiwania do 7 dni roboczych.	70,00 PLN
	Ø250	aluminium/malowana proszkowo wg palety RAL: 7016, 7047, 9016. Czas oczekiwania do 7 dni roboczych.	90,00 PLN
	Wymiar [mm]	Opis	Cena netto/szt.
	Ø200x500	grubość izolacji 50 mm	210,00 PLN
	Ø200x1000	grubość izolacji 50 mm	380,00 PLN
	Ø250x500	grubość izolacji 50 mm	230,00 PLN
	Ø250x1000	grubość izolacji 50 mm	420,00 PLN
	Materiał	Przewód elastyczny	
	Wymiar [mm]	Ø160, 6", opakowanie 10 mb	
	Wymiar [mm]	Ø203, 8", opakowanie 10 mb	
	Wymiar [mm]	Ø254, 10", opakowanie 10 mb	
OSPRZĘT WENTYLACYJNY WANAS KONFIGURACJA			
	Materiał	stal ocynkowana	
	Wlot [mm]	80x250	
	Króćce [mm]	3xØ75	
	Wys./szer./dł. [mm]	80x250x320	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
	105,00 PLN		

Zdjęcie	Opis		Cena katalogowa netto PLN
	Materiał	stal ocynkowana	105,00 PLN
	Wlot [mm]	80x250	
	Króćce [mm]	3xØ75	
	Wys./szer./dł. [mm]	80x250x310	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
	Materiał	stal ocynkowana	85,00 PLN
	Wlot [mm]	80x250	
	Króćce [mm]	2xØ75	
	Wys./szer./dł. [mm]	80x250x225	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
	Materiał	stal ocynkowana	105,00 PLN
	Wlot [mm]	80x250	
	Wys./szer./dł. [mm]	80x250x260	
	Przylącze [mm]	1xØ200 1xØ160	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
	Materiał	stal ocynkowana	50,00 PLN
	Wlot [mm]	80x250	
	Wys./szer./dł. [mm]	80x250x220	
	Przylącze [mm]	1xØ160	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
	Materiał	stal ocynkowana	48,00 PLN
	Wlot [mm]	80x250	
	Wys./szer./dł. [mm]	80x250x250	
	Przylącze [mm]	1xØ160	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
*Cennik obowiązuje od 01.04.2021 i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Firma WANAS zastrzega sobie możliwość zmiany cen w dowolnym momencie.			